

NORGIPS BETOGRUNT

NORGIPS®

Krunt mitteimavatele pindadele sisetingimustes



TOOTE KIRJELDUS

- Imavuse ühtlustamine ja nakkuvuse parandamine enne järgmiste materjalide kasutamist:
 - kipskrohvid
 - tsement-lubikrohvid
 - kipsiliimi lehtedel kuivkrohv
- Betoonist või poorbetoonist vertikaal- ja horisontaalpinnad

EELISED

- Parandab aluspinna nakkuvust
- Reguleerib pinna imavust
- Veeauru läbilaskev
- Eriti vastupidav leeliselistele ainetele
- Väike kulu

TEHNILISED NÄITAJAD

Kasutustemperatuur	+5 kuni +30°C
Kulu	0,25 kg/m ²
Kasutuskõlblikkus	12 kuud
Pakend	Ämber: 15 kg

RELATED PRODUCTS

Pakend	Nimetus	Kirjeldus	Pakend	Nimetus	Kirjeldus
	NORGIPS BONDING FIX T	Kipsliim kipsplaatidele		NORGIPS TML 240	Kerge täiteaine lisandiga masinkasutatav kipskrohv



Plaat + Liim + **Krunt** = Lahendus NORGIPS
NORGIPS Krohv + **Krunt** = Lahendus NORGIPS

MÕÕDUD JA PAKENDAMINE

Pakend (kg)	Kogus kaubaalusel	
	(tk)	(kg)
15	8	120
15	12	180
15	24	360

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Pind peab olema kandev, stabiilne, kuiv, puhas tolmust ja lahtistest osakestest, õlivaba ning ilma muu haarduvust vähendava vahendita.

Vastupidavad ja veekindlad katematerjalid tuleb tuhmuda ja puhastada ning mitte veekindlad katematerjalid tuleb eemaldada.

Pind, kuhu kantakse Norgips Betogrunnt, peab olema sobivaltl laagerdunud ja selle niiskus ei tohi ületada 3%.

SEGU ETTEVALMISTAMINE

Enne töö alustamist tuleb pakendi sisu põhjalikult segada.

Kruntimisvahendit Norgips Betogrunnt ei tohi lahjendada ega segada muude ainetega.

KRUNTIMINE

Kruntimisvahendi pinnale kandmisel ei tohi pinna ja õhu temperatuur siseruumis olla madalam kui +5°C ja kõrgem kui +30°C.

Krunnti võib pinnale kanda rulli või pintsliga. Kruntimisvahendi pinnale kandmisel tuleb meeles pidada, et ühtlase konsistentsi säilitamiseks tuleb vahendit tihti segada. Nii välditakse ka liiva langemist pakendi põhja. Tööriistad pesta veega kohe pärast töö lõpetamist. Kuivanud kruntimisvahendi saab maha pesta kas sünteetiliste vaikude lahusti või dispersioonvärvide eemaldiga.

Kruntimisvahendi Norgips Betogrunnt kuivamise aeg sõltub siseruumi pinna imavusest, temperatuurist ja õhu suhtelise niiskusest, aga see kestab vähemalt 12 tundi. Ruumide ventileerimine vähendab kruntimisvahendi kuivamisega, kusjuures temperatuur õues ei tohi olla madalam kui +5°C.

LISAINFO

- Ämbrid tuleb hoida temperatuuril alates +5°C ja kaitsta otsese päikesevalguse ja kõrgete temperatuuride eest.
- Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast.
- Rohkem infot: www.norgips.ee

NORGIPS sp. z o.o.

Veerme 27, 11625 Tallinn

Estonia

Tel. + 372 562 04335

www.norgips.ee

Käesoleval reklaamlehel esitatud andmed kujutavad endast vaid toote kirjeldust. Need on üldised nõuanded, mis põhinevad meie teadmistel ja kogemustel ja ei puuduta konkreetseid kasutusviise. Parandame ja arendame pidevalt oma tooteid ja jätame

endale õiguse muuta toodete parameetreid ilma eelneva etteteatamiseta. Esitatud andmed ei saa olla aluseks mistahes nõuetele. Küsimuste korral palume võtta ühendust Norgipsi tehnilise osakonna või Norgipsi esindajaga.