

# NORGIPS TUULETÕKKETEIP

Isekleepuv teip tuuletõkkeplaatide vuukide ja fassaadi läbiviikude tihendamiseks.



## TOOTE KIRJELDUS

Norgipsi tuuletõkketeip on unikaalne tihendusteip, mida kasutatakse vuukide, ühenduste ja läbiviikude tihendamiseks nt. uste ja akende ümber. Norgipsi tuuletõkketeip toimib nii väliselt kui ka seespidiselt, see tagab püsiva õhutiheduse ja takistab niiskuse liikumist. Norgipsi tuuletõkketeibil on ainulaadne liim, mis võimaldab seda kasutada välistingimustes aastaringsest ning see nakkub enamiku aluspindadega. Kasutatakse püsivaks õhutihendamiseks üleminekutes, vuukides ja läbiviikudes. Teip kinnitub enamike ehitusmaterjalide külge ja seda saab paigaldada kuni -20 °C temperatuurini.

## TEHNILISED NÄITAJAD

Laius [mm]	60
Pikkus [m]	25
Paksus [mm]	0,25
Värv	Hall musta trükiga
Kandevahend / Liim	Patenteeritud/modifitseeritud akrüülliiim
Kasutustemperatuuride vahemik	-40 °C kuni +80 °C
Optimaalne paigaldustemperatuur	-18 °C kuni +49 °C
UV - vastupidavus	6 kuud otsest päikesevalgust
Ajakindlus	Vähemalt 50 aastat
Kõlblikusaeg	24 kuud avamata pakendis

## KASUTUSKOHT

Kasutatakse tuuletõkke kipsplaatide, Weatherboard 365, GU-X9 või GU9, vuukide ja läbiviikude tihendamiseks. Ehitus- ja aurutõkketihendamiseks ja parandamiseks.



Plaat + profiil + mass + **tarvikud**= NORGIPS lahendus

## EELISED

- **Tuulekindlus.** Tuuletõkketeip tagab püsiva tuuleisolatsiooni.
- **Niiskuskaitse.** Takistab niiskuse sissetungimise eest.
- **Temperatuurikindlus.** Saab kasutada miinuskraadide juures.
- **Remont.** Sobib tuuletõkete ja aurutõkete ühendamiseks ja parandamiseks.
- **Säilitab tiheduse** ka läbinaelutamise korral
- **UV-vastupidavus** 6 kuud
- **Vastupidavus** vähemalt 50 aastat.
- Saab kasutada nii **sise- kui välistingimustes.**
- **Vastab EN 12865 ja EN 1027** järgi vihmavee survele kuni 600 Pa

## SOOVITUSED

Teipi tuleb säilitada siseruumides. Optimaalne säilitustemperatuur avamata pakendis 14-27°C.

Tarvikuid tuleb kasutada vastavalt tootja soovitudele ja projekti juhistele. Muude rakenduste puhul tuleb konsulteerida projekteerijaga.

## MÕÖDUD JA PAKENDAMINE

Laius [mm]	Pikkus [m]	Koondpakend	Ühikute arv pakendi kohta [tk]
60	25	Kartong	20

### NORGIPS sp. z o.o.

Veerme 27, 11625 Tallinn  
Estonia

Tel. + 372 562 04335

[www.norgips.ee](http://www.norgips.ee)

Käesoleval reklaamlehel esitatud andmed kujutavad endast vaid toote kirjeldust. Need on üldised nõuanded, mis põhinevad meie teadmistel ja kogemustel ja ei puuduta konkreetseid kasutusviise. Parandame ja arendame pidevalt oma tooteid, jätame endale õiguse muuta toodete

parameetreid ilma eelneva etteteatamiseta. Esitatud andmed ei saa olla aluseks mistahes nõuetele. Küsimuste korral palume võtta ühendust Norgipsi tehnilise osakonna või Norgipsi esindajaga.